

VIDÉOSURVEILLANCE

ECRAN LCD 15”

LCD 15A







Les écrans LCD de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques d’affichage et de connexion adaptées aux systèmes de vidéosurveillance modernes Équipés d’une matrice active TFT, ils sont livrés avec leur pied et peuvent être fixés au mur avec uns support au standard VESA

Caractéristiques	LCD15A
Diagonale d’écran (“/cm)	15” / 38 cm
Résolution	1024 x 768
Couleurs	16,2 millions
Contraste	350 : 1
Luminosité	260 Cd/m²
Temps de réponse	8 ms
Ajustement automatique	Oui
Angle de vision	-
Dimensions (L x H x P)	358 x 353 x 25 mm
Alimentation	230 Vca / 50-60 Hz
Consommation	35 W
Entrées	Audio / Video / S-video / VGA
Haut-parleurs	Intégrés
Accessoires	Cordon secteur/Manuel d’utilisation/Câble audio

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Contraste/luminosité	★★★★☆
Rendu des couleurs	★★★★☆
Qualités vidéo	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★





VIDÉOSURVEILLANCE

ECRAN LCD 17"

LCD 17A







Les écrans LCD de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques d'affichage et de connexion adaptées aux systèmes de vidéosurveillance modernes Équipés d'une matrice active TFT, ils sont livrés avec leur pied et peuvent être fixés au mur avec uns support au standard VESA

Caractéristiques	LCD17A
Diagonale d'écran ("/cm)	17" / 43 cm
Résolution	1280 x 1024
Couleurs	16,2 millions
Contraste	400 : 1
Luminosité	300 Cd/m²
Temps de réponse	8 ms
Ajustement automatique	Oui
Angle de vision	80° (H) / 80° (V)
Dimensions (L x H x P)	420 x 420 x 30 mm
Alimentation	230 Vca / 50-60 Hz
Consommation	35 W
Entrées	Audio / Video / S-video / VGA
Haut-parleurs	Intégrés
Accessoires	Cordon secteur/Manuel d'utilisation/Câble audio

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★★
Contraste/luminosité	★★★★★
Rendu des couleurs	★★★★☆
Qualités vidéo	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★





VIDÉOSURVEILLANCE

ECRAN LCD 19”

LCD 19A







Les écrans LCD de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques d’affichage et de connexion adaptées aux systèmes de vidéosurveillance modernes Équipés d’une matrice active TFT, ils sont livrés avec leur pied et peuvent être fixés au mur avec uns support au standard VESA

Caractéristiques	LCD19A
Diagonale d’écran (“/cm)	19” / 48 cm
Résolution	1280 x 1024
Couleurs	16,2 millions
Contraste	500 : 1
Luminosité	250 Cd/m²
Temps de réponse	8 ms
Ajustement automatique	Oui
Angle de vision	140° (H) / 130° (V)
Dimensions (L x H x P)	430 x 414 x 30 mm
Alimentation	230 Vca / 50-60 Hz
Consommation	40 W
Entrées	Audio / Video / S-video / VGA
Haut-parleurs	Intégrés
Accessoires	Cordon secteur/Manuel d’utilisation/Câble audio

ÉVALUATION GÉNÉRALE 


Contraste/luminosité	★★★★★
Rendu des couleurs	★★★★☆
Qualités vidéo	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★



ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 4 VOIES

VDR440C











Les enregistreurs numériques de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques de stockage nécessaires aux installations les plus complexes.

Caractéristiques :

Triplex+ : Live, enregistrement, relecture et réseau

- 4 entrées Vidéo + 4 entrées alarmes
- Compression MPEG-4
- Capacité : de 25 à 100 imag/sec
- Disque Dur : Non fourni
- Supporte jusqu'à 2 disques durs internes
- Graveur CD-RW intégré
- Support Multi-langues
- Zoom Digital 2x2
- 4 entrées alarme + détection d'activité
- Ports USB, Ethernet
- Multiples protocoles de dialogues intégrés pour pilotage de dômes
- Alimentation : 230 Vca
- Poids : 4,9 Kg

OPTIONS :

VDR PJ : Pupitre de télécommande avec joystick
HDD160 : Disque dur IDE 160 Go
HDD300 : Disque dur IDE 300 Go
HDD500 : Disque dur IDE 500 Go

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Compression/qualité ★★★★☆
Modularité ★★★☆☆
Stockage ★★★☆☆
Qualité/prix ★★★★★






ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 8 VOIES

VDR840C











Les enregistreurs numériques de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques de stockage nécessaires aux installations les plus complexes.

Caractéristiques :

Triplex+ : Live, enregistrement, relecture et réseau

- 8 entrées Vidéo + 8 entrées alarmes
- Compression MPEG-4
- Capacité : de 25 à 100 imag/sec
- Disque Dur : Non fourni
- Supporte jusqu'à 2 disques durs internes
- Graveur CD-RW intégré
- Support Multi-langues
- Zoom Digital 2x2
- 8 entrées alarme + détection d'activité
- Ports USB, Ethernet
- Multiples protocoles de dialogues intégrés pour pilotage de dômes
- Alimentation : 230 Vca
- Poids : 4,9 Kg

OPTIONS :
VDR PJ : Pupitre de télécommande avec joystick
HDD160 : Disque dur IDE 160 Go
HDD300 : Disque dur IDE 300 Go
HDD500 : Disque dur IDE 500 Go


ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Compression/qualité	★★★★☆
Modularité	★★★☆☆
Stockage	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★★

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 16 VOIES

VDR1640D











Les enregistreurs numériques de la gamme LUXSAR offrent toutes les caractéristiques de stockage nécessaires aux installations les plus complexes.

Caractéristiques :

- Fonction Triplex+ : Live, enregistrement, relecture et réseau
- Compression MPEG-4
- Capacité : 200 à 400 im/sec (avec turbo module en option)
- Fonction IP
- 16 entrées Vidéo
- Disque Dur NON FOURNI
- Supporte jusqu'à 4 disques durs internes
- Graveur CD-RW/DVD+RW intégré
- Support Multi-langes
- Zoom Digital 2x2
- Multiples protocoles de lialogues intégrés
- 16 entrées alarme + détection d'activité
- Jog / Shuttle
- télécommande IR
- Mode pré-alarme
- Ports USB, Ethernet

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Compression/qualité	★★★★☆
Modularité	★★★★☆
Stockage	★★★★★
Qualité/prix	★★★★★

OPTIONS :

VDR PJ10 : Pupitre de télécommande avec joystick
VDR TM10 : Turbo module 400 im/sec
HDD160 : Disque dur IDE 160 Go
HDD300 : Disque dur IDE 300 Go
HDD500 : Disque dur IDE 500 Go




CAMÉRA STANDARD N&B

VR 110









Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré. Livrée sans objectif

Caractéristiques :

Description : Caméra n&b à objectif interchangeable
Capteur : 1/3" CCD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,25 lux @ F1,2
Résolution : 460 lignes
Objectif : Non inclus
Iris : Commutateur Vidéo/DC
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Audio : équipée d'un microphone
Dimensions : 58 (l) x 50 (h) x 106 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +60° C
Alimentation : 230 Vca
Consommation : 3,3 W
Poids : 500 g

L'atout maître :
Caméra d'entrée de game avec micro AUDIO

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Contraste	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★



CAMÉRA N&B HAUTE RÉSOLUTION

VR 150









Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré. Livrée sans objectif

L'atout maître :
Capteur Sony haute résolution

Caractéristiques :

Description : Caméra N&B à objectif interchangeable
Capteur : 1/3" Sony CCD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,04 lux @ F1,0
Résolution : 580 lignes
Objectif : Non inclus
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Iris : Commutateur Vidéo/DC
Contrôle de gain : Commutable On/Off
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Balance des blancs : Auto (AWB)
Audio : équipée d'un microphone
Dimensions : 60 (l) x 50 (h) x 106 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +60° C
Alimentation : 90 ~ 265 Vca
Consommation : 3,0 W
Poids : 500 g


ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Contraste	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆



VR 310

CAMÉRA JOUR/NUIT







Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré. Livrée sans objectif

Caractéristiques :

Description : Caméra Jour/Nuit objectif interchangeable
Capteur : 1/3" Sony CCD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,4 lux @ F1,4
Résolution : 420 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digitale
Objectif : Non inclus
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Iris : Commutateur Video/DC
Contrôle de gain : Oui
Infrarouge : Sensible aux IR
Balance des blancs : Automatique
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Audio : équipée d'un microphone
Dimensions : 60 (l) x 50 (h) x 108 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 230 Vca
Consommation : 5,0 W
Poids : 280 g

L'atout maître :
Caméra J/N d'entrée de gamme avec micro AUDIO

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★☆☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Fidélité de couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★☆☆






VR 350

CAMÉRA JOUR/NUIT









Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré. Livrée sans objectif

L'atout maître :
Caméra J/N avec capteur Sony 500 lignes

Caractéristiques :

Description : Caméra Jour/Nuit objectif interchangeable
Capteur : 1/3" Sony CCD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,05 lux @ F1,2 - Sensible aux IR
Résolution : 500 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digitale
Objectif : Non inclus
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Iris : Commutateur Video/DC
Contrôle de gain : Auto
Infrarouge : Sensible aux IR
Balance des blancs : Automatique (AWB)
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Audio : équipée d'un microphone
Dimensions : 60 (l) x 50 (h) x 108 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 90 ~ 265 Vca
Consommation : 5,0 W
Poids : 500 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Fidélité de couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆



VR 450

CAMÉRA JOUR/NUIT HAUTE RÉSOLUTION











Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré La VR450 est équipée d'un capteur Sony haute résolution et de la commutation du filtre IR pour le basculement jour/nuit. Livrée sans objectif

Caractéristiques :

Description : Caméra Jour/Nuit objectif interchangeable
Capteur : 1/3" Sony CCD (795 h x 596 v pixels)
Sensibilité : 0,15 lux @ F1,0
Résolution : 550 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR
Objectif : Non inclus
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Iris : Commutateur Video/DC
Contrôle de gain : Commutable on/Off
Infrarouge : Sensible aux IR - 700 ~ 1000 nm
Balance des blancs : Automatique (AWB) Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Audio : équipée d'un microphone
Dimensions : 60 (l) x 51 (h) x 112 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 90 ~ 265 Vca
Consommation : 5,0 W
Poids : 550 g

L'atout maître :
Caméra J/N IR Cut Filter avec capteur Sony 550 lignes

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★★
Fidélité de couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆






VIDÉOSURVEILLANCE

CAMÉRA JOUR/NUIT PIXIM®

VR 480













Les caméras standards LUXSAR à objectifs interchangeables offrent une qualité constante et une grande fiabilité. Elles disposent d'un micro audio intégré La VR450 est équipée d'un capteur Pixim® et de la commutation du filtre IR pour le basculement jour/nuit. Livrée sans objectif

Caractéristiques :

Description : Caméra jour/nuit "Wide dynamics" Technologie Pixim
Capteur : 1/3" Pixim CCD (720 h x 540 v pixels)
Sensibilité : 0,08 lux@F1,2 (Shutter lent)
Résolution : 480 lignes
Objectif : Non inclus - Iris : Commutateur Video/DC
Montage objectif : Adaptateur C/CS fourni
Contrôle de gain : Commutable on/Off
Affichage sur écran : Oui - 12 caractères
Exposition : 6 modes sélectionable
Synchronisation : Interne - Line lock
Dimensions : 60 (l) x 50 (h) x110 (d) mm
Gamme de températures : -10° ~ +40° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 3,5 W
Poids : 400 g



PIXIM® Une caméra dans chaque pixel
Avec une caméra possédant la technologie on peut voir les détails de la scène intérieure et l'environnement extérieur, ainsi qu'une excellente image de l'homme arrivant. Avec une caméra équipé d'une technologie CCD, toute la scène extérieure est surexposée et il est impossible de voir l'homme.

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★★

Rendu d'image ★★★★★
Fidélité de couleurs ★★★★★
Mise en œuvre ★★★★☆
Qualité/prix ★★★★☆









VB 125 WO

CAMÉRA TUBE N&B AUTO-ALIMENTÉE













Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé. La VB125WO est auto-alimentée par le câble coaxial grâce à un boîtier déporté (350 m maxi), alimenté en 230 Vca

Caractéristiques :


Description : Caméra tube n&b auto alimentée par le câble coaxial
Capteur : 1/3" Sony (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux
Résolution : 420 lignes
Synchronisation : Interne
Rapport signal sur bruit : Inférieur à -50 dB
Shutter électronique : Auto. 1/50 ~ 1/100 000 sec.
Objectif : 3,6 mm (F2.0)
Angle de vue : 70°
Alimentation caméra : Par câble coaxial
Distance maximum : 350 m
Longueur du câble : 15 m
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP68
Dimensions caméra : 28 (d) x 102 (L) mm
Poids de caméra : 2,2 kg
Gamme de températures : -15° ~ +55° C
Alimentation : 230 Vac
Consommation : 4,5 W
Poids : 600 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Contraste	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★☆

CAMÉRA TUBE COULEUR
















Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé. La VB210W est d'une grande facilité de mise en œuvre et peut s'intégrer facilement à tous les types d'environnement grâce à son design discret et soigné.

Caractéristiques :

Description : Caméra tube couleur
Capteur : 1/4" (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 1 lux @ F2,0
Résolution : 380 lignes
Objectif : Standard de 3,6 mm
Angle de vue : 52°
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Étanchéité : IP67
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 125 mA
Dimensions : 25,5 (d) x 76 (L) mm
Poids : 80 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Rendu d'image ★★★☆☆
Fidélité des couleurs ★★★☆☆
Mise en œuvre ★★★★★
Qualité/prix ★★★★☆






CAMÉRA TUBE COULEUR AUTO-ALIMENTÉE

VB 225 WO













Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé. La VB225WO est auto-alimentée par le câble coaxial grâce à un boîtier déporté (350 m maxi), alimenté en 230 Vca

Caractéristiques :

Description : Caméra tube couleur auto alimentée par le câble coaxial
Capteur : 1/3" Sony Hyper HAD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,05 lux
Résolution : 480 lignes
Objectif : 3,6 mm (F2.0)
Angle de vue : 70°
Alimentation caméra : Par câble coaxiale
Distance maximum : 350 m
Longueur du câble : 15 m
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP68

Dimensions caméra : 28 (d) x 105 (L) mm
Poids de caméra : 200 g
Gamme de températures : -15° ~ +55° C
Alimentation : 230 Vac
Consommation : 3 W
Poids : 600 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Rendu d'image ★★★★☆
Fidélité des couleurs ★★★★☆
Mise en œuvre ★★★★★
Qualité/prix ★★★★☆




VB 310W IR

CAMÉRA JOUR/NUIT AVEC LEDS IR















Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé.
La VD310WIR dispose d'un capteur Jour/Nuit et d'un objectif de 4,3 mm. Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocturne améliorée.

Caractéristiques :

Caméra jour/nuit équipée de 30 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,2
Sensibilité : 0 lux (à 20 mètres avec les leds IR)
Résolution : 420 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digitale
Objectif : 4,3 mm (F2,0) - Angle de vue : 63°
Balance des blancs : Automatique
Leds infrarouge : 24 leds - 850 nm
Cellule crépusculaire: Intégrée
Compensation de contre jour : Commutateur
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP66
Dimensions : 74 (h) x 68,5 (l) x 101,5 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA - 280 mA IR ON
Poids : 400 g


ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Fidélité des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★☆



VB 320W IR

CAMÉRA JOUR/NUIT AVEC LEDS IR















Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé.
La VD320WIR dispose d'un capteur Jour/Nuit et d'un objectif de 4,3 mm.
Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocturne améliorée.

Caractéristiques :

Caméra jour/nuit équipée de 24 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony CCD (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux @ F1,2
Sensibilité : 0 lux (à 20 mètres IR ON)
Résolution : 420 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digital
Objectif : 4,3 mm (F2,0) - Angle de vue : 63°
Balance des blancs : Automatique
Leds infrarouge : 24 leds - 850 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
Compensation de contre jour : Commutateur
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP66
Dimensions : 62 (d) x 210 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA - 275 mA IR ON
Poids : 550 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Fidélité des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★☆



VB 325 WO

CAMÉRA TUBE J/N AUTO-ALIMENTÉE













Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé. La VB225WO est auto-alimentée par le câble coaxial grâce à un boîtier déporté (350 m maxi), alimenté en 230 Vca

Caractéristiques :

Description : Caméra tube jour/nuit auto alimentée par le câble coaxial
Capteur : 1/3" Sony Hyper HAD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,05 lux
Résolution : 550 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digitale
Objectif : 3,6 mm (F2,0)
Angle de vue : 70°
Alimentation caméra : Par câble coaxiale
Distance max.: 350 m - Long. câble: 15 m
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP68

Dimensions caméra : 28 (d) x 105 (L) mm
Poids de caméra : 200 g
Gamme de températures : -15° ~ +55° C
Alimentation : 230 Vac
Consommation : 3 W
Poids : 600 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★★


Rendu d'image ★★★★★
Fidélité des couleurs ★★★★☆
Mise en œuvre ★★★★★
Qualité/prix ★★★★☆



VB 326WO IR

CAMÉRA HTE RÉSO. J/N AVEC LEDS IR AUTO-ALIMENTÉE















Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé.
La VD326WOIR dispose d'un capteur Jour/Nuit et d'un objectif de 4,3 mm. Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocture améliorée. La VB326WOIR est auto-alimentée par le câble coaxial grâce à un boîtier déporté (350 m maxi), alimenté en 230 Vca

Caractéristiques :

Description : Caméra haute résolution jour/nuit équipée de 30 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony ExView (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux - 0 lux (à 20 mètres IR ON)
Résolution : 480 lignes - Mode jour/nuit : Digital
Objectif : 6 mm (F2,0) - Angle de vue : 63°
Balance des blancs : Automatique
Leds infrarouge : 30 leds - 820 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
Distance max. : 350 m - Long. câble : 15 m
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP68
Dimensions caméra : 60 (d) x 110 (L) mm
Poids de caméra : 200 g
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 230 Vca - Cons. : 6 W
Poids : 550 g


ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Fidélité des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★




VB 350W IR

CAMÉRA JOUR/NUIT AVEC LEDS IR















Les caméras tube présentent l'avantage d'être compacte (caméra + objectif + caisson + support) ce qui rend leur mise en œuvre très aisé.
La VD350WIR dispose d'un capteur Jour/Nuit et d'un objectif de 4,3 mm. Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocture améliorée.

Caractéristiques :

Description : Caméra haute résolution jour/nuit équipée de 24 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony CCD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,04 lux @ F1,2
Sensibilité : 0 lux (à 20 mètres IR ON)
Résolution : 480 lignes - Mode jour/nuit : Digital
Objectif : 4,3 mm (F2,0) - Angle de vue : 63°
Balance des blancs : Automatique
Leds infrarouge : 24 leds - 820 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
Compensation de contre jour : Commutateur
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
Étanchéité : IP66
Dimensions : 62 (d) x 210 (L) mm
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 115 mA - 285 mA IR ON
Poids : 550 g


ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Fidélité des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★☆



VB 451WF IR

CAMÉRA TUBE HTE RESO. AVEC LEDS IR















La caméra VB451WFIR est un concentré de technologie haut de gamme qui procure une image de très haute qualité dans toutes les conditions. Elle dispose d'un capteur très haute résolution et d'un objectif varifocale 9 à 22 mm. Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocturne améliorée. C'est aussi une vrai caméra jour/nuit à commutation de filtre IR.

Caractéristiques :

Description : Caméra haute résolution jour/nuit équipée de 48 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony HAD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,5 lux F2,0
Sensibilité : 0 lux (à 50 mètres IR ON)
Résolution : 550 lignes
Balance des blancs : Auto.
Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR
Rapport signal sur bruit : Inférieur à -48 dB
Shutter électronique : Auto. 1/50 ~ 1/100 000 sec.
Objectif : varifocal de 9 ~ 22 mm (F1,2) - DC iris
Angle de vue : 64,5° ~28°
Leds infrarouge : 48 leds - 875 nm - 30°
Cellule crépusculaire : Intégrée
Support, rotule et pare-soleil : Fourni
OSD : Contrôlé par clavier ou à distance
Étanchéité : IP67
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alim. : 8 ~ 18 Vcc - Conso. : 1,8 W - 4,8 W IR ON
Dimensions : 117 (d) x 74 (h) x 126,5 (L) mm
Poids : 600 g

L'atout maître :

La combinaison d'un capteur haute résolution avec un objectif longue portée et ce qui se fait de mieux en commutation jour/nuit
Du très haut de gamme

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★★
Rendu d'image	★★★★★
Fidélité des couleurs	★★★★★
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★☆



VD 210 F

CAMÉRA DÔME COULEUR VARIFOCALE











Les mini-dômes fixes permettent une surveillance panoramique grâce à leur montage au plafond.
Le VD210F dispose d'un capteur couleur et d'un objectif varifocale de 4 à 9 mm qui lui autorisent une adaptation à de nombreux types de besoins de vidéosurveillance.

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme couleur
Capteur : 1/3" CCD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,4 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Objectif : varifocal 4 ~ 9 mm (F2,0) - DC iris
Angle de vue : 28 ~ 72°
Balance des blancs : Automatique
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Contrôle de gain : Automatique

Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 120 mA
Dimensions caméra : 155 (l) x 80 (h) x150 (D) mm
Poids : 260 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE 

Rendu d'image
Fidélité des couleurs
Mise en œuvre
Qualité/prix





CAMÉRA DÔME COULEUR

VD 250











Les mini-dômes fixes permettent une surveillance panoramique grâce à leur montage au plafond.
Le VD250 dispose d'un capteur couleur haute résolution et d'un objectif de 3,6 mm qui en font un dôme d'entrée de gamme de très bonne tenue.

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme couleur jour/nuit
Capteur : 1/3" Sony CCD (753 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,4 lux @ F2,0
Résolution : 500 lignes
Objectif : 3,6 mm (F2,0)
Angle de vue : 70°
Balance des blancs : Automatique
Compensation de contre jour : Oui
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 105 mA
Dimensions caméra : 82 (l) x 61 (h) x210 (L) mm
Poids : 260 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Fidélité des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆

VD 250 F

CAMÉRA DÔME COULEUR VARIFOCALE











Les mini-dômes fixes permettent une surveillance panoramique grâce à leur montage au plafond.
Le VD250F dispose d'un capteur couleur haute définition et d'un objectif varifocale de 3,8 à 9,5 mm qui lui autorisent une adaptation à de nombreux types de besoins de vidéosurveillance.

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme couleur
Capteur : 1/3" Sony CCD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,5 lux @ F1,2
Résolution : 535 lignes
Objectif : varifocal 3,8 ~ 9,5 mm (F1,2) - DC iris
Angle de vue : 28 ~ 72°
Balance des blancs : Automatique
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Contrôle de gain : Commutateur On/Off

Gamme de températures : -0° ~ +40° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 420 mA
Dimensions caméra : 155 (l) x 80 (h) x150 (D) mm
Poids : 260 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆

Rendu d'image ★★★★☆
Fidélité des couleurs ★★★★☆
Mise en œuvre ★★★★☆
Qualité/prix ★★★★☆




MINI-DÔME À OBJECTIF GRAND ANGLE

VD 255 L











Le mini-dôme VD255L offre un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète. La résolution de 480 lignes permet d'obtenir une image d'une très bonne qualité. Son installation au plafond couplée à l'objectif grand angle permet une surveillance panoramique discrète

Caractéristiques :

Description : Mini caméra dôme couleur
Montage saillie ou encastré
Capteur : 1/3" Sony Super HAD (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 1 lux @ F2,0
Résolution : 480 lignes
Objectif : 1,78 mm (F2,0)
Angle de vue : 110°
Balance des blancs : Automatique
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 130 mA
Dimensions : 95 (d) x 64,5 (h) mm
Poids : 50 g
Bague de montage saillie amovible

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Restitution des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆








CAMÉRA DÔME JOUR/NUIT

VD 310











Les mini-dômes fixes permettent une surveillance panoramique grâce à leur montage au plafond.
Le VD310 dispose d'un capteur Jour/Nuit et d'un objectif de 3,6 mm qui en font un dôme d'entrée de gamme de très bonne tenue.

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme jour/nuit
Capteur : 1/3" Sony CCD (512 h x 582 v pixels)
Infrarouge : Sensible aux IR
Sensibilité : 0,01 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation digital
Objectif : 3,6 mm (F2.0) - Angle de vue : 70°
Compensation de contre jour : Oui
Balance des blancs : Automatique
Contrôle de gain : Automatique


Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA
Dimensions caméra : 82 (l) x 61 (h) x 120 (d) mm
Poids : 126 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Fidélité des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆


VD 320WA IR

DÔME ANTIVANDALE. AVEC LEDS IR















Le dôme antivandale VD320WA IR est idéal en entrée de gamme et apporte une qualité d'image en toute circonstance. Il est équipé de leds infrarouges permettant une vision nocturne améliorée. C'est aussi une caméra résistante aux chocs les plus violents, ce qui lui vaut un indice de protection élevé (IP66)

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme antivandale jour/nuit équipée de 24 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,4
Sensibilité : 0 lux (à 15 mètres IR ON)
Résolution : 420 lignes
Commutation de contre jour : Automatique
Mode jour/nuit : Par commutation digitale
Objectif : 4,3 mm (F2,0) - Angle de vue : 70°
Leds infrarouge : 24 leds - 820 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
étan. : IP66 - Gamme de temp. : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc - Conso. : 450 mA
Dimensions. : 142 (L) x 142 (l) x 100 (h) mm
Poids : 550 g

L'atout maître :
Offre économique sans compromis sur la qualité d'image

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Fidélité des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★★



VD 450AF IR

DÔME ANTIVANDALE. AVEC LEDS IR

















Le dôme antivandale VD450AF IR est une caméra haut de gamme qui combine un capteur haute résolution et d'un objectif varifocale 3,7 à 12 mm. Elle est également équipé de leds infrarouges permettant une vision nocturne améliorée. C'est aussi une caméra résistante aux chocs les plus violents, ce qui lui vaut un indice de protection élevé (IP66)

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme jour/nuit avec IR
Capteur : 1/3" Sony (752 h x 582v pixels)
Sensibilité : 0,5 lux @ F2,0 - 0 lux IR ON (25 mètres)
Résolution : 540 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR
Objectif : varifocal 3,7 ~ 12 mm @ F1,6
Angle de vue : 77° ~ 94°
BLC : Auto. - Compensation de contre jour : Auto.
Leds infrarouge : 30 leds - 850 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
Étanchéité : IP66
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alim. : 12 Vcc - Conso. : 130 mA - 430 mA IR On
Dimensions : 130 (d) x 82,5 (h) mm
Poids : 850 g


L'atout maître :
De hautes performances couplées à un design et une finition soignés.

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★★
Rendu d'image	★★★★★
Fidélité des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★★

VD 460AF IR

DÔME ANTIVANDALE HTE RÉSOLUTION


















Le dôme antivandale VD460AF IR est un modèle haut de gamme procurant une image parfaite en toutes circonstances. Son capteur haute résolution est couplé à un objectif varifocale 3,7 à 12 mm. C'est aussi une vrai caméra jour/nuit à commutation de filtre IR, résistante aux chocs les plus violents, (IP66). Ses leds infrarouges complètent les caractéristiques

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme antivandalisme jour/nuit équipée de 12 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,4
Sensibilité : 0 lux (à 12 mètres IR ON)
Résolution : 540 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR
Objectif : Varifocal 3,7 ~ 12 mm (F2,0) - DC iris
Angle de vue : 77° ~ 94°
Compensation de contre jour : Automatique Leds
infrarouge : 12 leds - 820 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
étan. : IP66 - Gamme de tem. : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc - Conso. : 450 mA
Dim. : 142 (h) x 142 (l) x 142 (h) mm - Poids : 550 g


L'atout maître :
Offre haut de gamme complète avec objectif LONGUE PORTÉE

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★★
Rendu d'image	★★★★☆
Fidélité des couleurs	★★★★★
Mise en œuvre	★★★★★
Qualité/prix	★★★★★

VD 461AF IR

DÔME ANTIVANDALE HTE RÉSOLUTION

















Le dôme antivandale VD461AF IR est un modèle haut de gamme procurant une image parfaite en toutes circonstances. Son capteur haute résolution est couplé à un objectif varifocale 2,6 à 6 mm. C'est aussi une vrai caméra jour/nuit à commutation de filtre IR, résistante aux chocs les plus violents, (IP66). Ses leds infrarouges complètent les caractéristiques

Caractéristiques :

Description : Caméra dôme antivandalisme jour/nuit équipée de 12 Leds IR
Capteur : 1/3" Sony (752 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,4
Sensibilité : 0 lux (à 12 mètres IR ON)
Résolution : 540 lignes
Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR
Objectif : Varifocal 2,6 ~ 6 mm (F2.0) - DC iris
Angle de vue : 105° ~ 47°
Compensation de contre jour : Automatique Leds infrarouge : 12 leds - 820 nm
Cellule crépusculaire : Intégrée
étan. : IP66 - Gamme de tem. : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc - Conso. : 450 mA
Dim. : 142 (h) x 142 (l) x 142 (h) mm - Poids : 550 g

L'atout maître :

Offre haut de gamme complète avec objectif GRAND ANGLE

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★★

Rendu d'image ★★★★★
Fidélité des couleurs ★★★★★
Mise en œuvre ★★★★★
Qualité/prix ★★★★★

VD 480 F

CAMÉRA DÔME PIXIM® VARIFOCALE














Le VD480F dispose d'un capteur J/N haute définition et d'un objectif varifocale de 3,8 à 9,5 mm qui lui autorisent une adaptation à de nombreux types de besoins de vidéosurveillance. Equipée de la technologie Pixim® cette caméra perfectionnée peut voir même en plein contre-jour. C'est aussi une vrai caméra jour/nuit à commutation de filtre IR.

Caractéristiques :

Description : Mini-dôme jour/nuit "Wide dynamics"
Capteur : 1/3" Pixim CCD (720 h x 540 v pixels)
Sensibilité : 1 lux @ F1,2 - 0,08 lux (Shutter lent)
Résolution : 480 lignes couleur - 520 lignes N&B
Objectif : varifocal 3,8 ~ 9,5 mm (F1,2) - DC iris
Angle de vue : 30 ~ 72°
Balance des blancs : Automatique (2000° ~ 11000°K)
Mode jour/nuit : Commutation filtre IR
Compensation de contre jour : Commutateur On/Off
Gamme de températures : -10° ~ +60° C
Alim. : 12 Vcc - Conso. : 420 mA
Dimensions : 88 (h) x 118 (d) mm
Poids : 400 g





PIXIM® Une caméra dans chaque pixel
Avec une caméra possédant la technologie on peut voir les détails de la scène intérieure et l'environnement extérieur, ainsi qu'une excellente image de l'homme arrivant. Avec une caméra équipé d'une technologie CCD, toute la scène extérieure est surexposée et il est impossible de voir l'homme.

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★★


Rendu d'image	★★★★★
Fidélité des couleurs	★★★★★
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★★



VE 110 P

CAMÉRA ESPION N&B DANS BOITIER IR











Les caméras dissimulées permettent une surveillance des plus discrète car personne ne peut soupçonner qu'une caméra est présente.
La VE 110P est dissimulée dans un boîtier de détecteurs infrarouge fonctionnel et bénéficie d'un objectif Pinhole (tête d'épinge) et d'un micro intégré. Le détecteur IR peut servir à déclencher l'enregistrement de la caméra.

Caractéristiques :

Description : Caméra n&b cachée dans un boîtier de détecteur IR fonctionnel
Capteur : 1/3" Sony HAD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Objectif : Pinhole de 3,7 mm (F2.0)
Angle de vue : 70°
Portée du détecteur IR : 100° à 10 mètres
Durée de déclenchement ajustable : 2 à 40 sec.
Relais : 250 Vca/1A et 30 Vcc/2A

Microphone : Oui - Support et rotule : Oui
Gamme de températures : -15° ~ +55° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 180 mA (Détecteur activé)
Dimensions : 70 (l) x 120 (h) x 50 (p) mm
Poids : 75 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Discrétion	★★★★★
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★☆☆

VE 210 P

CAMÉRA ESPION COULEUR DANS BOITIER IR











Les caméras dissimulées permettent une surveillance des plus discrète car personne ne peut soupçonner qu'une caméra est présente.
La VE 210P est dissimulée dans un boîtier de détecteurs infrarouge fonctionnel et bénéficie d'un objectif Pinhole (tête d'épinge) et d'un micro intégré. Le détecteur IR peut servir à déclencher l'enregistrement de la caméra.

Caractéristiques :

Description : Caméra n&b cachée dans un boîtier de détecteur IR fonctionnel
Capteur : 1/3" Sony HAD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Objectif : Pinhole de 3,7 mm (F2.0)
Angle de vue : 70°
Portée du détecteur IR : 100° à 10 mètres
Durée de déclenchement ajustable : 2 à 40 sec.
Relais : 250 Vca/1A et 30 Vcc/2A

Microphone : Oui - Support et rotule : Oui
Gamme de températures : -15° ~ +55° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 180 mA (Détecteur activé)
Dimensions : 70 (l) x 120 (h) x 50 (p) mm
Poids : 75 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE ★★★★☆


Rendu d'image ★★★☆☆
Discrétion ★★★★★
Rendu des couleurs ★★★★☆
Qualité/prix ★★★★☆



CAMÉRA ESPION N&B DE TYPE JUDAS

VE 130 L











Les caméras dissimulées permettent une surveillance des plus discrète car personne ne peut soupçonner qu'une caméra est présente.
La VE130L est dissimulée dans un judas de porte. Elle permet de voir, à distance, précidément qui sonne et d'effectuer la commande d'ouverture après vérification de l'identité du visiteur.

Caractéristiques :

Description : Caméra n&b dissimulée dans un Judas à monter sur porte
Capteur : 1/3" Sony (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,05 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Objectif : 1,78 mm (F2,0)
Angle de vue : 110°
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 100 mA
Diamètre du perçage : 20,5 mm
Épaisseur de la porte : 37 ~ 70 mm

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Discrétion	★★★★★
Mise en œuvre	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★☆



VE 230 L

CAMÉRA ESPION COULEUR DE TYPE JUDAS











Les caméras dissimulées permettent une surveillance des plus discrète car personne ne peut soupçonner qu'une caméra est présente.
La VE230L est dissimulée dans un judas de porte. Elle permet de voir, à distance, précidément qui sonne et d'effectuer la commande d'ouverture après vérification de l'identité du visiteur.

Caractéristiques :

Description : Caméra n&b dissimulée dans un Judas à monter sur porte
Capteur : 1/3" (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,05 lux @ F2,0
Résolution : 380 lignes
Objectif : 1,78 mm (F2,0)
Angle de vue : 110°
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 100 mA
Diamètre du perçage : 20,5 mm
Épaisseur de la porte : 40 ~ 90 mm



ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Discrétion	★★★★★
Mise en œuvre	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★☆






VE 240

CAMÉRA ESPION COULEUR DANS DÉTECTEUR DE FUMÉE











Les caméras dissimulées permettent une surveillance des plus discrète car personne ne peut soupçonner qu'une caméra est présente.
La VE240 est dissimulée dans un détecteur de fumée non fonctionnel, garantissant une discrétion de surveillance optimale

Caractéristiques :

Description : Caméra couleur cachée dans un boîtier de détecteur de fumée NON fonctionnel
Capteur : 1/4" (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 1 lux
Résolution : 380 lignes
Balance des blancs : Automatique
Objectif : 3,6 mm @ F2,0 - Angle de vue : 52°
Compensation de contre-jour : Automatique
Autres objectifs : 2,9 - 6 - 8 - 12 mm
(Voir accessoires)

Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 80 mA
Dimensions : 125 (d) x 67,6 (h) mm
Poids : 120 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Discrétion	★★★★★
Mise en œuvre	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★☆



CAMÉRA MINIATURE N&B

VM 110











Les caméras miniatures telles que la VM110 offrent un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète.
Idéale pour des installations où une surveillance discrète est préconisée.

Caractéristiques :

Description : Mini caméra monochrome
Capteur : 1/3" Sony (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,01 lux F1,2
Résolution : 480 lignes
Objectif : Standard de 3,6 mm F2,0
Angle de vue : 70°
Autres objectifs : 2,9 - 6 - 8 - 12 mm (Voir accessoires)
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA
Dimensions : 36 (l) x 36 (h) mm
Poids : 54 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Restitution des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆





VM 210

CAMÉRA MINIATURE COULEUR











Les caméras miniatures telles que la VM210 offrent un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète.
Idéale pour des installations où une surveillance discrète en couleur est préconisée.

Caractéristiques :

Description : Mini caméra couleur
Capteur : 1/3" Sony CCD (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,2
Résolution : 420 lignes
Objectif : Standard 3,6 mm (F2,0)
Angle de vue : 70°
Autres objectifs : 2,9 - 6 - 8 - 12 mm (Voir accessoires)
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA
Dimensions : 36 (l) x 36 (h) mm
Poids : 54 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Restitution des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★★☆
Qualité/prix	★★★★☆





VM 210 P

CAMÉRA MINIATURE À OBJECTIF PINHOLE











Les caméras miniatures telles que la VM210P offrent un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète. Son objectif Pinhole (tête d'épingle) permet une dissimilation de la caméra derrière un objet ne laissant qu'un trou de petite taille pour laisser passer l'image.

Caractéristiques :

Description : Mini caméra couleur à objectif Pinhole
Capteur : 1/3" Sony CCD (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,1 lux @ F1,2
Résolution : 420 lignes
Objectif : Pinhole 3,6 mm (F2,0)
Angle de vue : 70°
Autres objectifs : 2,9 - 6 - 8 - 12 mm (Voir accessoires)
Gamme de températures : -10° ~ +45° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 110 mA
Dimensions : 36 (l) x 36 (h) mm
Poids : 50 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★☆☆
Rendu d'image	★★★☆☆
Restitution des couleurs	★★★☆☆
Mise en œuvre	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★☆

VM 215 PS

MINI-DÔME À OBJECTIF PINHOLE











Les mini-dômes VM215P offrent un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète. Leur objectif Pinhole (tête d'épingle) et leur très petite taille rendent la surveillance très discrète. 2 possibilités de montage sont proposées, une encastrée et l'autre en saillie.

Caractéristiques :

Description : Mini caméra dôme couleur
Montage saillie ou encastré
Capteur : 1/3" Sony Super HAD (500 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,5 lux @ F2,0
Résolution : 420 lignes
Objectif : Pinhole 3,7 mm @ F2,0
Angle de vue : 70°
Balance des blancs : Automatique
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 100 mA
Dimensions : 46,5 (d) mm
Poids : 50 g
Bague de montage saillie amovible

VM 215 PS - Finition Silver
VM 215 PB - Finition Black

ÉVALUATION GÉNÉRALE



Rendu d'image
Restitution des couleurs
Mise en œuvre
Qualité/prix






LUXSAR VIDÉOSURVEILLANCE



VM 250

CAMÉRA MINIATURE À OBJECTIF PINHOLE











Les caméras miniatures telles que la VM250 offrent un encombrement minimum et autorisent ainsi une installation très discrète.
Son objectif Pinhole (tête d'épingle) permet une dissimilation de la caméra derrière un objet ne laissant qu'un trou de petite taille pour laisser passer l'image.

Caractéristiques :

Description : Mini caméra couleur à objectif Pinhole
Capteur : 1/3" Sony CCD (512 h x 582 v pixels)
Sensibilité : 0,4 lux @ F2,0
Résolution : 500 lignes
Objectif : Pinhole 3,7 mm (F2,0)
Angle de vue : 70°
Balance des blancs : Automatique (2400 ~ 8000 K°)
Autres objectifs : 2,9 - 6 - 8 - 12 mm (Voir accessoires)
Gamme de températures : -10° ~ +50° C
Alimentation : 12 Vcc
Consommation : 105 mA
Dimensions : 32 (l) x 32 (h) mm
Poids : 54 g

ÉVALUATION GÉNÉRALE	★★★★☆
Rendu d'image	★★★★☆
Restitution des couleurs	★★★★☆
Mise en œuvre	★★★☆☆
Qualité/prix	★★★★☆